



⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		AU	U
型式		351AU	351U
本	外形寸法 (mm)	幅	900
		奥行き	450
	高さ	1965 (~1990)	
		幅	808
内形寸法 (mm)	奥行き	339	
	高さ	1604	
定格内容積 (L)	冷凍室	-	
	冷蔵室	439	
製品質量 (kg)		112	
体	外装	塗装鋼板 (白)	塗装鋼板 (木目)
	内装	亜鉛引鋼板	
	断熱	塗装鋼板 (白)・亜鉛引鋼板	
	扉	引戸式大型NH-G 2枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電	主電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	241/262	
	霜取時消費電力 (W)	31/31	
	定格消費電力 (W)	223/244	
	定格電流 (A)	2.8/2.6	
	力率 (%)	79/94	
	電源コード・長さ (m)	2.6×1 ⑥	
	適合コンセント	2極15A-125V	
	庫内灯	蛍光灯 40W×1	
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 200	
冷	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	入力 20×1	
	冷却	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 4×2	
放	冷媒 (g)	HFC R134a (250)	
	熱量 (W)	906/988	
霜取方式	ファン方式		
ドレン	蒸発皿式		
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 0~10調節可能	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×4本、0~25 (mm)	
付	棚 (枚)	10	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	40	

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
- 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	351AU, 351U	下置型 スライド扉 冷蔵ショーケース	S06360	3