



<仕様表>

シリーズ		S
型	式	693S2
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	800
	高さ	1905 (~1945)
内形寸法 (mm)	幅	R 1124・F 524
	奥行	R 650・F 650
	高さ	R 1428・F 1428
定格内容積 (L)	冷凍室	510
	冷蔵室	1104
製品質量 (kg)		228
外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚
棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	685/715
	霜取時消費電力 (W)	993/993
	定格消費電力 (W)	545/575
	定格電流 (A)	2.2/2.1
	力率 (%)	72/79
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸
適合コンセント	接地形3極20A-250V	
消費電力量 (kWh/年)		4930
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	R レジプロ 200・F レジプロ 400
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 30×2
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数	入力 16×4
冷媒 (g)	R HFC R134a (200)	
	F HFC R404A (220)	
放熱量 (W)		1130/1295
霜取方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器
	R: -5~10 調節可能	
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、95~135mm
付属品	棚 (枚)	9
	スノコ (枚)	3
	クリップ (個)	36
	排水部品	一式

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

㊸: ㊸ 接地形3極差込17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
  - 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
  - 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
  - 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
  - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	693S2	冷凍冷蔵庫	S08038	△