

快
適
仕
様新デザインの
ハンドル・タッチセンサー

タッチセンサーにタッチするだけで、
ラクラク自動開閉。指の背中や肘で
タッチしても開閉できるため、衛生的です。



[センサーにタッチ]



[触れた側の扉が開閉]

新デザインの
表示パネル

マイコン制御で庫内温度を
きめ細かく管理します。

庫内灯LED照明
標準装備

長寿命、低発熱のLED照明の
ため、省エネ性に優れています。



扉端部R仕様

扉の端部がR仕様のため、
万が一、体や物をぶつけても
安全です。

オプション
キャスター
対応可能

オプションで、移動をアシスト
するキャスター対応が可能。



インバータ制御自動スライド扉冷蔵庫オートくん CD-SA-EC

冷蔵：-7℃～12℃

内装

マイ

コン

HFC

抗菌

幅 1200 mm	幅 1500 mm	幅 1800 mm
401CD-SA-EC <1φ> 在 ●外形寸法: W1200×D860×H1945mm ●製品質量: 161kg ●電源: 100V・1φ 50/60Hz NEW 2017年9月発売予定 インバータ	501CD-SA-EC <1φ> 在 ●外形寸法: W1500×D860×H1945mm ●製品質量: 196kg ●電源: 100V・1φ 50/60Hz NEW インバータ	601CD-SA-EC <1φ> 在 ●外形寸法: W1800×D860×H1945mm ●製品質量: 222kg ●電源: 100V・1φ 50/60Hz NEW インバータ
401CD-SA-EC 冷却時消費電力 (W) 215/215 霜取り消費電力 (W) 373/373 圧縮機公称出力 (W) インバータ 300(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(140) 霜取り方式 ヒータ方式 付属品 棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式・単3形乾電池6本 適合コンセント ②2極差込15A-125V	501CD-SA-EC 冷却時消費電力 (W) 304/304 霜取り消費電力 (W) 383/383 圧縮機公称出力 (W) インバータ 300(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(270) 霜取り方式 ヒータ方式 付属品 棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式・単3形乾電池6本 適合コンセント ②2極差込15A-125V	601CD-SA-EC 冷却時消費電力 (W) 299/299 霜取り消費電力 (W) 378/378 圧縮機公称出力 (W) インバータ 300(レシプロ) 冷媒 (g) R134a(270) 霜取り方式 ヒータ方式 付属品 棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式・単3形乾電池6本 適合コンセント ②2極差込15A-125V