



<仕様表>

シリーズ	AFPLB-S	
型式	35AFPLB-S	
外形寸法 (mm)	幅	1243
	奥行	800
	高さ	2120 (~2160)
	重量	19.3
内形寸法 (mm)	幅	1101
	奥行	548
	高さ	1717
定格内容積 (L)	冷凍室	1160
	冷蔵室	-
製品質量 (kg)	外装	塗装鋼板 (白)・亜鉛引鋼板
	内装	塗装鋼板 (白)
	断熱	硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付防露ヒータ付ガラス 2枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
所要冷凍能力 (W)	1120	
蒸発温度 (°C)	-35	
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	防露ヒータ	100V・384W
	庫内灯	LBD 16W×3
冷却装置	電源コード・長さ (m)	3.0×1 ⊙
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	冷却器	冷気強制循環式
	除霜ヒータ	200V・750W
放熱量 (W)	冷媒	R448A
	膨張弁	内蔵
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC12V 入力 5×4
	除霜方式	ヒータ方式
温度調節 (°C)	マイコン温度調節器	
	-25~-15調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (°C)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm	
	棚 (枚)	10
付属品	スノコ (枚)	仕切下 2
	クリップ (個)	40

⊙: □ ⊙ 2極差込12A-125V

注)

- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名別置型組立式	図番	訂正
1/20	35AFPLB-S	ビッグイン冷凍ショーケース	S08480	△