



＜仕様表＞

シリーズ		S-EX	
型式		401YS2-EX	403YS2-EX
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	650
	高さ	1905 (~1945)	
		幅	R 524・F 524
	内形寸法 (mm)	奥行	R 500・F 500
		高さ	R 1428・F 1428
電気特性	定格内容積	冷凍室	396
		冷蔵室	396
	製品質量 (kg)	142	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
冷却装置	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	335/335	335/335
	霜取時消費電力 (W)	606/606	606/606
	定格消費電力 (W)	265/265	265/265
	定格電流 (A)	3.6/3.6	1.2/1.2
	力率 (%)	74/74	64/64
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸	2.5×1 ㊹
適合コンセント	2極差込 15A-125V	3極接地極付差込 20A-250V	
消費電力量 (kWh/年)	1550	1630	
付属品	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 250 レゾナンス F インバータ 325 レゾナ	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×2	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×2	
	冷媒 (g)	R HFC R134a (190) F HFC R134a (230)	
放熱量 (W)	545/545		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 R: -7~12 調節可能 F: -25~-8 調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95~135mm		
棚	枚数	6	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	24	
	排水部品	一式	

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

㊸: L型2極差込15A-125V

㊹: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型式 401YS2-EX, 403YS2-EX	品名 冷凍冷蔵庫	図番 S08152	訂正 
--------------	----------------------------	-------------	--------------	--------