



<仕様表>

シリーズ		CDP-PT	
型式		443CDP-PT	
外形寸法 (mm)	幅	1200	
	奥行	850	
	高さ	1905 (~1945)	
内形寸法 (mm)	幅	1094	
	奥行	650	
	高さ	1428	
定格内容積 (L)	冷凍室	-	
	冷蔵室	1124	
製品質量 (kg)		17.1	
外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装		ステンレス鋼板	
断熱		硬質発泡ウレタンボード	
扉	前面	ガラス扉 (クリア塗装) 4枚	
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60	
冷却時消費電力 (W)		515/555	
霜取時消費電力 (W)		662/662	
定格消費電力 (W)		350/390	
定格電流 (A)		1.3/1.4	
力率 (%)		78/81	
電源コード・長さ (m)		2.5×1 ③	
適合コンセント		3極接地極付差込20A-250V	
圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 350	
凝縮器		空冷式	
凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 30×1	
冷却器		冷気強制循環式	
庫内ファンモータ (W) ×個数		入力 16×3	
冷媒 (g)		HFC R404A (350)	
放熱量 (W)		920/1090	
除霜方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 0~10使用範囲	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95~135mm	
付属品	棚 (枚)	6	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	24	
	排水部品	一式	

③: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇐: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	443CDP-PT	パススルー冷蔵庫	S07969	△