



<仕様表>

シリーズ	CD-SA-EX	
型式	501CD-SA-EX	
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	860
	高さ	1945 (~1985)
	高さ	1428
内形寸法 (mm)	幅	1398
	奥行	650
	高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1398
製品質量 (kg)		190
外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉	ステンレス鋼板 2枚	
棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
冷却時消費電力 (W)	294/294	
霜取時消費電力 (W)	324/324	
定格消費電力 (W)	220/220	
定格電流 (A)	2.8/2.8	
力率 (%)	79/79	
電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸	
庫内灯	LED 1W×1	
適合コンセント	2極差込15A-125V	
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レジプロ	
凝縮器	空冷式	
凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
冷却器	冷気強制循環式	
庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×2	
冷媒 (g)	HFC R134a (240)	
放熱量 (W)	635/635	
除霜方式	ヒータ方式	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm	
付属品	棚 (枚)	4
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	16
	排水部品	一式
単3形乾電池 (本)	6	

㊸: L型2極差込15A-125V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - ※はキャスター (オプション品) 使用時の寸法です。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	501CD-SA-EX	自動スライド扉冷蔵庫	S08263	