



<仕様表>

シリーズ		CD-PT	
型式	543CD-PT		
外形寸法 (mm)	幅	1500	
	奥行	850	
	高さ	1905 (~1945)	
内形寸法 (mm)	幅	1394	
	奥行	650	
	高さ	1428	
定格内容積 (L)	冷凍室	-	
	冷蔵室	1442	
製品質量 (kg)	186		
外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板		
内装	ステンレス鋼板		
断熱	硬質発泡ウレタンボード		
扉	ステンレス鋼板(クリア塗装) 8枚		
棚	ポリエチレンコーティング網棚		
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60		
冷却時消費電力 (W)	547/587		
霜取時消費電力 (W)	697/697		
定格消費電力 (W)	350/390		
定格電流 (A)	1.3/1.4		
力率 (%)	78/81		
電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸		
適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V		
圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 450		
凝縮器	空冷式		
凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 30×1		
冷却器	冷氣強制循環式		
庫内ファンモータ (W)×個数	入力 16×3		
冷媒 (g)	HFC R404A (350)		
放熱量 (W)	1180/1375		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 0~10使用範囲		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95~135mm		
付属品	棚 (枚)	6	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	24	
	排水部品	一式	

㊸: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	543CD-PT	パススルー冷蔵庫	S07974	△