



<仕様表>

シリーズ	AGTRC	BGTRC	
型式	683AGTRC	683BGTRC	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	650
		高さ	1960 (~2010)
	内形寸法 (mm)	幅	1698
		奥行	500
		高さ	1550
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1372	
製品質量 (kg)	250		
体	外装	塗装鋼板 (白) 亜鉛引鋼板	塗装鋼板 (黒木目) 亜鉛引鋼板
	内装	塗装鋼板 (白) ・ 亜鉛引鋼板	
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉棚	取手付Low-E複層ガラス 3枚 焼付塗装平棚	
庫内温度 (℃)	-5 ~ 10		
所要冷凍能力 (W)	930		
蒸発温度 (℃)	-15		
冷却装置	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	庫内灯	LED 18W×4	
	霜取ヒータ (W)	500	
	冷却器	冷気強制循環式	
	冷媒	R448A	
	膨張弁	内蔵	
庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 16×4		
放熱量 (W)	—		
除霜方式	ヒータ方式		
ドレン	排水タンク式		
温度調節	自動温度調節器		
周囲温度条件 (℃)	5 ~ 35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×6本、0~50mm		
付属品	棚 (枚)	15	
	スノコ (枚)	仕切下 3	
	クリップ (個)	60	
	転倒防止金具 (個)	2	

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	683AGTRC, 683BGTRC	別置型 大扉 冷蔵ショーケース	S08485	△