



<仕様表>

シリーズ	APPLE-S	BPLE-S
型式	74APPLE-S	74BPLE-S
本体	外形寸法 (mm)	
	幅	2830
	奥行	800
	高さ	2100 (~2140)
	内形寸法 (mm)	
	幅	2748
奥行	668	
高さ	1738	
体	定格内容積 (L)	
	冷凍室	—
	冷蔵室	3437
	製品質量 (kg)	
	405	
	外装	塗装鋼板 (白) 亜鉛引鋼板
内装	塗装鋼板 (白)	
断熱	硬質発泡ポリウレタン	
扉	取手付Low-E複層ガラス 5枚	
棚	ポリエチレンコーティング網棚	
所要冷凍能力 (W)		1790
蒸発温度 (℃)		-10
冷却装置	主電源 (V・φ・比)	
	200・3・50/60	
	防露ヒータ	
	200V・161W	
	庫内灯	
	LED・16W×6	
冷却器		冷気強制循環式
膨張弁		—
冷媒		—
庫内ファンモータ (W) × 個数		—
放熱量 (W)		—
除霜方式		ファン方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 0~10調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×12本、38~78mm
付属品	棚 (枚)	
	30	
	スノコ (枚)	
—		
クリップ (個)		120

注)

- 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名別置型組立式	図番	訂正
1/20	74APPLE-S, 74BPLE-S	ビッグイン冷蔵ショーケース	S08179	△