



<仕様表>

型式		DDW-DE6 (03-50) : 50Hz専用 DDW-DE6 (03-60) : 60Hz専用
本体	外形寸法 (mm)	幅 600 奥行 600+40 高さ 1355 (~1410)
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	扉	ステンレス鋼板
処理能力	内装	ステンレス鋼板
	ラック (ラック/時)	60 (標準)
	皿 (枚/時)	960
	グラス (個/時)	2160
洗浄サイクル	どんぶり (個/時)	540
	合計	60 (標準)
	洗い	48 (可変)
	休止	6
	すすぎ	6 (可変)
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル
	洗い	温度 (℃) 60~70 タンク容量 (L) 28
	すすぎ	流量 (L/サイクル) 2 (可変) 温度 (℃) 80~85 タンク容量 (L) 7.2
	ポンプモータ (W)	洗浄 公称出力 750 すすぎ 公称出力 100
	ヒータ (W)	洗浄タンク 1050 ススギタンク 3000
電気定格	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	消費電力 (kW)	4.91/4.87
	運転電流 (A)	14.2/14.1
電源	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊦
	適合コンセント	接地形3極差込20A-250V
周囲温度条件 (℃)		5~35
給水圧条件 (MPa)		0.05~0.3
配管口径	給湯管	R1/2
	洗浄タンク排水管	G1 1/2
必要給湯温度		75℃以上
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)		M20×4本、190~245mm
付属品		ラック 1個
製品質量 (kg)		90
日水協認証登録番号		B-133

㊦: ㊦ 接地形3極差込17A-250V

- 注)
1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型式 DDW-DE6	品名 食器洗浄機	図番 KS0666	訂正 △
--------------	---------------	-------------	--------------	---------