



<仕様表>

型式		DDW-DB6 (03-50H) : 50Hz専用 DDW-DB6 (03-60H) : 60Hz専用	
本体外装	幅	600	
	奥行	600+40	
	高さ	1355 (~1410)	
内装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	扉	ステンレス鋼板	
処理能力	内装	ステンレス鋼板	
	ラック (ラック/時)	60 (標準)	
	皿 (枚/時)	960	
	グラス (個/時)	2160	
洗浄サイクル	どんぶり (個/時)	540	
	洗浄時間 (秒)	合計	60 (標準)
		洗い	48 (可変)
		休止	6
	すすぎ	6 (可変)	
	すすぎ	すすぎ	6 (可変)
	すすぎ	すすぎ	6 (可変)
	すすぎ	すすぎ	6 (可変)
	すすぎ	すすぎ	6 (可変)
	すすぎ	すすぎ	6 (可変)
すすぎ	すすぎ	6 (可変)	
電気定格	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	消費電力 (kW)	6.24/6.24	
電源コード・長さ (m)		3.5×1	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
給水圧条件 (MPa)		0.05~0.3	
配管口径	給湯管	R1/2	
	洗浄タンク排水管	G1 1/2	
必要給湯温度		55℃以上	
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)		M20×4本、190~245mm	
付属品		ラック 1個	
製品質量 (kg)		93	
日水協認証登録番号		B-133	

- 注)  
 1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。  
 2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

対象機種  
 DDW-DB6 (03-50H)  
 DDW-DB6 (03-60H)

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型式 DDW-DB6 (03-50H)	品名 食器洗浄機	図番 KS0947	訂正 ▲
--------------	------------------------	-------------	--------------	---------