



<仕様表>

型 式		DDW-DE6 (03-5HH) : 50Hz専用 DDW-DE6 (03-6HH) : 60Hz専用	
本 体	外形寸法 (mm)	幅 600 奥行 600+40 高さ 1355 (~1410)	
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	扉	ステンレス鋼板	
処 理 能 力	内 装	ステンレス鋼板	
	ラック (ラック/時)	60 (標準)	
	皿 (枚/時)	960	
	グラス (個/時)	2160	
洗 浄 サ イ ク ル	どんぶり (個/時)	540	
	洗浄時間 (秒)	合計	60 (標準)
		洗 い	48 (可変)
		休 止	6
		すすぎ	6 (可変)
	洗 浄 方 法	上下回転スプレーノズル	
	洗 い	温 度 (℃)	60~70
		タンク容量 (L)	28
	すすぎ	流量 (L/サイクル)	2 (可変)
		温 度 (℃)	80~85
ポンプモータ (W)	タンク容量 (L)	7.2	
	洗 浄	公称出力 750	
ヒータ (W)	すすぎ	公称出力 100	
	洗浄タンク	2000	
電 気 定 格	スギタンク	10000	
	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	消費電力 (kW)	12.3/12.2	
運 転 電 流 (A)	35.6/35.5		
電源コード・長さ (m)	3.5×1		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
給水圧条件 (MPa)	0.05~0.3		
配 管 口 径	給 湯 管	R1/2	
	洗浄タンク排水管	G1 1/2	
必要給湯温度	市水		
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)	M20×4本、190~245mm		
付 属 品	ラック 1個		
製 品 質 量 (kg)	92		
日水協認証登録番号	B-133		

- 注)  
 1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。  
 2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

対象機種  
 DDW-DE6 (03-5HH)  
 DDW-DE6 (03-6HH)

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型 式 DDW-DE6 (03-5HH)	品 名 食器洗浄機	図 番 KS1071	訂正 ▲
--------------	-------------------------	--------------	---------------	---------