



<仕様表>

型式		DDW-HE4 (11-R50) : 50Hz専用 DDW-HE4 (11-R60) : 60Hz専用	
本体外装	外形寸法 (mm)	幅 600 奥行 600 高さ 1290 (~1330)	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	扉	ステンレス鋼板	
処理能力	内装	ステンレス鋼板	
	ラック (ラック/時)	4.2 (標準)	
	皿 (枚/時)	6.72	
	グラス (個/時)	15.12	
洗浄サイクル	どんぶり (個/時)	3.78	
	洗浄時間 (秒)	合計	84 (標準)
		洗い	72 (可変)
		休止	6
		すすぎ	6 (可変)
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル	
	洗い	温度 (°C)	60~70
		タンク容量 (L)	28
	すすぎ	流量 (L/サイクル)	2 (可変)
		タンク容量 (L)	7.2
ポンプモータ (W)	洗浄	公称出力 400	
	すすぎ	公称出力 100	
ヒータ (W)	洗浄タンク	500	
	スギタンク	700	
電気定格	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	消費電力 (kW)	1.33/1.39	
	運転電流 (A)	13.1/13.6	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊚	
電源	適合コンセント	2極差込15A-125V	
	周囲温度条件 (°C)	5~35	
	給水圧条件 (MPa)	0.05~0.3	
配管口径	給湯管	R1/2	
	洗浄タンク排水管	G1 1/2	
必要給湯温度	75°C以上		
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)	M20×4本、180~220mm		
付属品	ラック 1個		
製品質量 (kg)	85		
日水協認証登録番号	B-133		

㊚ : □ ㊚ L型2極差込15A-125V

- 注)
 1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型式 DDW-HE4 (11-R)	品名 食器洗浄機	図番 KS1272	訂正 △
--------------	----------------------	-------------	--------------	---------