



<仕様表>

型式		DDW-HE6 (13-R50) : 50Hz専用 DDW-HE6 (13-R60) : 60Hz専用	
本体	外形寸法 (mm)	幅 600 奥行 600 高さ 1290 (~1330)	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
処理能力	ラック (ラック/時)	60 (標準)	
	皿 (枚/時)	960	
	グラス (個/時)	2160	
	どんぶり (個/時)	540	
洗浄時間 (秒)	合計	60 (標準)	
	洗い	48 (可変)	
	休止	6	
	すすぎ	6 (可変)	
洗浄サイクル	洗浄方法	上下回転スプレーノズル	
	洗い	温度 (℃)	60~70
		タンク容量 (L)	28
	すすぎ	流量 (L/サイクル)	2 (可変)
		タンク容量 (L)	7.2
	ポンプモータ (W)	洗浄	公称出力 750
すすぎ		公称出力 100	
ヒータ (W)	洗浄タンク	1050	
	ススギタンク	3000	
電気定格	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	消費電力 (kW)	4.86/4.83	
	運転電流 (A)	13.8/13.7	
電源	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊦	
	適合コンセント	接地形3極差込20A-250V	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
給水圧条件 (MPa)		0.05~0.3	
配管口径	給湯管	R1/2	
	洗浄タンク排水管	G1 1/2	
必要給湯温度		75℃以上	
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)		M20×4本、180~220mm	
付属品		ラック 1個	
製品質量 (kg)		87	
日水協認証登録番号		B-133	

㊦: 接地形3極差込17A-250V

- 注)
1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型式 DDW-HE6 (13-R)	品名 食器洗浄機	図番 KS1246	訂正 △
--------------	----------------------	-------------	--------------	---------