



<仕様表>

型 式		DDW-HE6 (13-R50H) : 50Hz専用	
		DDW-HE6 (13-R60H) : 60Hz専用	
本 体	外形寸法 (mm)	幅 600	
		奥行 600	
		高さ 1290 (~1330)	
外 装	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内 装	ステンレス鋼板	
処 理 能 力	ラック (ラック/時)	60 (標準)	
	皿 (枚/時)	960	
	グラス (個/時)	2160	
	どんぶり (個/時)	540	
洗 浄 時 間 (秒)	合 計	60 (標準)	
	洗 い	48 (可変)	
	休 止	6	
	すすぎ	6 (可変)	
洗 浄 サ イ ク ル	洗 浄 方 法	上下回転スプレーノズル	
	洗 い	温 度 (℃)	60~70
		タンク容量 (L)	28
	すすぎ	流量 (L/サイクル)	2 (可変)
		タンク容量 (L)	7.2
	ポンプモータ (W)	洗 浄	公称出力 750
すすぎ		公称出力 100	
ヒータ (W)	洗浄タンク	3000	
	ススキタンク	5700	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	消費電力 (kW)	6.09/6.11	
	運 転 電 流 (A)	17.6/17.7	
	電源コード・長さ (m)	3×1 (4芯3.5sq)	
	端子形状	R5.5-5	
周囲温度条件 (℃)	5~35		
給水圧条件 (MPa)	0.05~0.3		
配 管 口 径	給 湯 管	R 1/2	
	洗浄タンク排水管	G 1 1/2	
必 要 給 湯 温 度	55℃以上		
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)	M20×4本、180~220mm		
付 属 品	ラック 1個		
製 品 質 量 (kg)	91		
日水協認証登録番号	B-133		

注)

1. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. 配線用遮断器は定格容量30Aのものを使用してください。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型 式 DDW-HE6 (13-R-H)	品 名 食器洗浄機	図 番 KS1280	訂正 △
--------------	-------------------------	--------------	---------------	---------