



＜仕様表＞

シリーズ	DSC	
型式	DSC-053SCA-R	
外形寸法 (mm)	幅	700 (863)
	奥行	590 (640)
	高さ	865 (~895)
内形寸法 (mm)	幅	392
	奥行	498
	高さ	420
製品質量 (kg)	75	
外装	ステンレス鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
扉	ステンレス鋼板 ガラス	
コントロール化粧板	ステンレス鋼板	
ホテルパン受け	ステンレス	
ホテルパン	サイズ: 2/3 ※別途購入 収納数: 5枚 ピッチ68mm	
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
定格消費電力 (kW)	5.5	
定格電流 (A)	16	
電源コード・長さ (m)	2.5×1	
庫内灯	LED 1W×1	
適合コンセント	4芯3.5sq 端子R3.5-5	
ヒータ容量 (kW)	5.4	
庫内ファンモータ (W)	AC100V 30	
温度範囲	ホット	20~300℃
	コンビ	20~300℃
	スチーム	50~150℃
	芯温	30~99℃ (庫内設定温度値以下)
メニュープログラム	メニューNo. ×工程数=50まで	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
給水圧条件 (MPa)	0.1~0.75	
配管口径	給水	15A
	排水	25A100℃以上耐熱材
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚	M20×2本、120~150mm
	耐震脚	M20×2本、120~150mm
付属品	軟水器	CN-4000 1個
	洗剤用スプレー	1個
	洗剤	1個
	耐熱手袋	1組
	フレキ管	L=1200 1個
	減圧弁ユニット	1個
	目皿	1個
洗浄ノズル	1個	
JIA給水装置認証番号	NW3001	

- 注)
1. 漏電遮断器は定格容量20Aを使用してください。
  2. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
  3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。
  4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DSC-053SCA-R	スチームコンベクションオーブン	S07872	△