



仕様表

シリーズ		DSC	
型式		DSC-053SWA-R	
外形寸法 (mm)	幅	700 (865)	
	奥行	590 (640)	
	高さ	915 (~945)	
内形寸法 (mm)	幅	392	
	奥行	498	
	高さ	420	
製品質量 (kg)		95	
外装		ステンレス鋼板	
内装		ステンレス鋼板	
扉		ステンレス鋼板 ガラス	
コントロール化粧板		ステンレス鋼板	
ホテルパン受け		ステンレス	
ホテルパン		サイズ: 2/3 ※別途購入 収納枚数: 5枚 ピッチ68mm	
電源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60	
定格消費電力 (kW)		5.8	
定格電流 (A)		17.5	
電源コード・長さ (m)		2.5×1	
庫内灯		LED 1W×1	
適合コンセント		4芯3.5sq 端子R3.5-5	
ヒータ容量 (kW)		5.4	
庫内ファンモータ (W)		AC100V 30	
機能	温度範囲	ホット: 20~300℃	
		コンビ: 20~300℃	
		スチーム: 50~150℃ 芯温: 30~99℃ (庫内設定温度値以下)	
メニュープログラム		メニューNo. ×工程数=50まで	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
給水圧条件 (MPa)		0.1~0.75	
配管口径		給水	15A
		排水	25A100℃以上耐熱材
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		脚 M20×2本、185~215mm	
		耐震脚 M20×2本、185~215mm	
付属品	軟水器 CN-4000 1個		
	洗剤用スプレー 1個		
	洗剤 1個		
	自動洗浄用洗剤 2kg		
	自動洗浄用リンス剤 10個		
	耐熱手袋 1組		
	フレキ管 L=1200、300 各1個		
	減圧弁ユニット 1個		
目皿 1個			
洗浄ノズル 1個			
JIA給水装置認証番号		NW4007	

注)

1. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
2. 漏電遮断器は定格容量20Aを使用して下さい。
3. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
4. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DSC-053SWA-R	スチームコンベクションオーブン	S07874	△