



間接配管にすることで  
機器の故障を防ぎます  
(その際、間接排水部からの蒸気が  
機器本体へ当たらない位置へ設置が  
必要です)

仕様表

シリーズ		DSC	
型式	DSC-053SWA-R		
外形寸法 (mm)	幅	700 (865)	
	奥行	590 (640)	
	高さ	915 (~945)	
内形寸法 (mm)	幅	392	
	奥行	498	
	高さ	420	
製品質量 (kg)	95		
外装	ステンレス鋼板		
内装	ステンレス鋼板		
扉	ステンレス鋼板 ガラス		
コントロール化粧板	ステンレス鋼板		
ホテルパン受け	ステンレス		
ホテルパン	サイズ: 2/3 ※別途購入 収納枚数: 5枚 ピッチ68mm		
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60		
定格消費電力 (kW)	5.8		
定格電流 (A)	17.5		
電源コード・長さ (m)	2.5×1		
庫内灯	LED 1W×1		
適合コンセント	4芯3.5sq 端子R3.5-5		
ヒータ容量 (kW)	5.4		
庫内ファンモータ (W)	AC100V 30		
温度範囲	ホット	20~300℃	
	コンビ	20~300℃	
	スチーム	50~150℃	
	芯温	30~99℃ (庫内設定温度値以下)	
メニュープログラム	メニューNo. ×工程数=50まで		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
給水圧条件 (MPa)	0.1~0.75		
配管口径	給水	15A	
	排水	25A100℃以上耐熱材	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 M20×2本、185~215mm		耐震脚 M20×2本、185~215mm
	軟水器 CN-4000 1個		
付属品	洗剤用スプレー	1個	
	洗剤	1個	
	自動洗浄用洗剤	2kg	
	自動洗浄用リンス剤	10個	
	耐熱手袋	1組	
	フレキ管	L=1200、300 各1個	
	減圧弁ユニット	1個	
目皿	1個		
洗浄ノズル	1個		
JIA給水装置認証番号	NW4007		

- 注)
1. 漏電遮断器は定格容量20Aを使用してください。
  2. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
  3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。
  4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DSC-053SWA-R	スチームコンベクションオーブン	S07874	△