



<仕様表>

シリーズ		DSC	
型 式	DSC-063MC		
外形寸法 (mm)	幅	900 (1090)	
	奥行	780 (844)	
高さ	幅	980 (~1010)	
	奥行	384	
内形寸法 (mm)	幅	599	
	高さ	505	
製品質量 (kg)	155		
外 装	ステンレス鋼板		
内 装	ステンレス鋼板		
扉	ステンレス鋼板 ガラス		
コントロール化粧板	ステンレス鋼板		
ホテルパン受け	ステンレス		
ホテルパン	サイズ: 1/1 ※別途購入 収納枚数: 6枚 ピッチ68mm		
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60		
定格消費電力 (kW)	11		
定 格 電 流 (A)	32		
電源コード・長さ (m)	2.5×1		
庫内灯	20W×4		
適合コンセント	4芯8sq 端子R8-6		
ヒータ容量 (kW)	オープン 10.5、蒸気発生器 10.5		
庫内ファンモータ (W)	AC200V 200		
機 能	温度範囲	ホット: 20~300℃ コンビ: 20~300℃ スチーム: 20~130℃ 芯温: 20~99℃ (庫内設定温度値以下)	
	メニュープログラム	メニューNo.、X工程数=99まで	
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
給水圧条件 (MPa)	0.1~0.75		
配 管 口 径	給 水	15A	
	排 水	40A100℃以上耐熱材	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚	M20×2本、150~180mm	
	耐震脚	M20×2本、150~180mm	
付 属 品	軟水器	CN-4000 1個	
	洗剤用スプレー	1個	
	洗剤	1個	
	耐熱手袋	1組	
	フレキ管	L=500、1000 各1個	
	目皿	1個	
減圧弁ユニット	1個		
JIA給水装置認証番号	NW4007		

- 注)
1. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
  2. 漏電遮断器は定格容量40Aを使用して下さい。
  3. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
  4. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/15	DSC-063MC	スチームコンベクションオープン	S07431	△