



### <仕様表>

シリーズ		DSC
型式	DSC-063MC-R	
外形寸法 (mm)	幅	900 (1090)
	奥行	780 (844)
	高さ	980 (~1010)
内形寸法 (mm)	幅	384
	奥行	599
	高さ	505
製品質量 (kg)	155	
外装	ステンレス鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
扉	ステンレス鋼板 ガラス	
コントロール化粧板	ステンレス鋼板	
ホテルパン受け	ステンレス	
ホテルパン	サイズ: 1/1 ※別途購入 収納枚数: 6枚 ピッチ68mm	
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
定格消費電力 (kW)	11	
定格電流 (A)	32	
電源コード・長さ (m)	2.5×1	
庫内灯	20W×4	
適合コンセント	4芯8sq 端子R8-6	
ヒータ容量 (kW)	オープン 10.5、蒸気発生器 10.5	
庫内ファンモータ (W)	AC200V 200	
温度範囲	ホット:	20~300℃
	コンビ:	20~300℃
	スチーム:	20~130℃
	芯温:	20~99℃ (庫内設定温度値以下)
メニュープログラム	メニューNo.、×工程数=99まで	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
給水圧条件 (MPa)	0.1~0.75	
配管口径	給水	15A
	排水	40A100℃以上耐熱材
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚	M20×2本、150~180mm
	耐震脚	M20×2本、150~180mm
付属品	軟水器	CN-4000 1個
	洗剤用スプレー	1個
	洗剤	1個
	耐熱手袋	1組
	フレキ管	L=500、1000 各1個
	目皿	1個
減圧弁ユニット	1個	
JIA給水装置認証番号	NW4007	

注)

1. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
2. 漏電遮断器は定格容量40Aを使用して下さい。
3. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
4. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DSC-063MC-R	スチームコンベクションオープン	S07436	△