



＜仕様表＞

シリーズ		DSC	
型式	DSC-063MCA		
外形寸法 (mm)	幅	870 (1015)	
	奥行	770 (836)	
	高さ	861 (~881)	
内形寸法 (mm)	幅	411	
	奥行	661	
	高さ	522	
製品質量 (kg)	135		
外装	ステンレス鋼板		
内装	ステンレス鋼板		
扉	ステンレス鋼板 ガラス		
コントロール化粧板	ステンレス鋼板		
ホテルパン受け	ステンレス		
ホテルパン	サイズ: 1/1 ※別途購入 収納枚数: 6枚 ピッチ68mm		
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60		
定格消費電力 (kW)	10.1		
定格電流 (A)	28		
電源コード・長さ (m)	2.3×1		
庫内灯	LED 6W×1		
適合コンセント	4芯5.5sq 端子R5.5-6		
ヒータ容量 (kW)	オープン 9.6、蒸気発生器 9.0		
庫内ファンモータ (W)	AC200V 600		
機能	温度範囲	ホット: 30~300℃ コンビ: 30~300℃ スチーム: 50~130℃ 芯温: 30~99℃ (庫内設定温度値以下)	
	メニュープログラム	メニュー数999件×9工程	
	温度表示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5~35	
給水圧条件 (MPa)	0.2~0.75		
配管口径	給水	15A	
	排水	40A100℃以上耐熱材	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 M20×2本、140~160mm 耐震脚 M20×2本、140~160mm		
付属品	軟水器	CN-4000 1個	
	洗剤用スプレー	1個	
	洗剤	1個	
	耐熱手袋	1組	
	フレキ管	L=1000、1200 各1個	
部品	目皿	1個	
	40A用排水ゴムエルボ	1個	
	片ネジニップル	1個	
ホースクランプ	2個		
JIA給水装置認証番号	自己認証		

注)

1. 漏電遮断器は定格容量30Aを使用してください。
2. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DSC-063MCA	スチームコンパクトイオンオープン	S08477	△