



＜仕様表＞

シリーズ		DSC
型式		DSC-063MCA-R
外形寸法 (mm)	幅	870 (1015)
	奥行	770 (836)
	高さ	861 (~881)
	内形寸法 (mm)	
内形寸法 (mm)	幅	411
	奥行	661
	高さ	522
	製品質量 (kg)	135
外装	ステンレス鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
扉	ステンレス鋼板 ガラス	
コントロール化粧板	ステンレス鋼板	
ホテルパン受け	ステンレス	
ホテルパン	サイズ: 1/1 ※別途購入 収納枚数: 6枚 ピッチ68mm	
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
定格消費電力 (kW)	10.1	
定格電流 (A)	28	
電源コード長さ (m)	2.3×1	
庫内灯	LED 6W×1	
適合コンセント	4芯5.5sq 端子R5.5-6	
ヒータ容量 (kW)	オープン 9.6、蒸気発生器 9.0	
庫内ファンモータ (W)	AC200V 600	
機 能	温度範囲	ホット: 30~300℃
		コンビ: 30~300℃
	スチーム: 50~130℃	
	芯温: 30~99℃ (庫内設定温度値以下)	
メニュープログラム	メニュー数999件×9工程	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
給水圧条件 (MPa)	0.2~0.75	
配管口径	給水	15A
	排水	40A100℃以上耐熱材
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 M20×2本、140~160mm 耐震脚 M20×2本、140~160mm	
付 属 品	軟水器	CN-4000 1個
	洗剤用スプレー	1個
	洗剤	1個
	耐熱手袋	1組
J I A 給水装置認証番号	フレキ管	L=1000、1200 各1個
	目皿	1個
	40A用排水ゴムエルボ	1個
	片ネジニップル	1個
	ホースクランプ	2個
自己認証	自己認証	

注)

1. 漏電遮断器は定格容量30Aを使用してください。
2. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DSC-063MCA-R	スチームコンベクションオープン	S08478	△