



排水部（棚）詳細





⇨：吸気　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕　様　表＞

シ　リ　ー　ズ			アレンジフラワーショーケース
型　　式			H－48F－EC　100V
本体	外形寸法（㎜）	幅	1200
		奥　行	800
		高　さ	1905（～1945）
	内形寸法（㎜）	幅	1088
		奥　行	645
		高　さ	1428
	定格内容積（L）	冷凍室	—
		冷蔵室	1075
	製品質量（kg）		165
	外　　装		塗装鋼板（白）・亜鉛引鋼板
	内　　装		ミラー貼り
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		取手付大型NH－G　2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	主電源　（V・φ・Hz）		100・1・50/60
	補助電源（V・φ・Hz）		—
	冷却時消費電力（W）		280／280
	霜取時消費電力（W）		47／47
	定格消費電力　（W）		245／245
	定　格　電　流（A）		2.8／2.8
	力　　率（%）		88／88
	電源コード・長さ（m）		2.5×1　④
	適　合　コ　ン　セ　ン　ト		2極15A－125V
	庫　　内　　灯		蛍光灯　40W×1
冷却装置	圧縮機公称出力（W）		インバータ　300　レシプロ
	凝　　縮　　器		空冷式
	凝縮ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　9×1
	冷　　却　　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　6×2
	冷　　媒（g）		HFC　R134a（270）
放　熱　量　（W）			670／670
霜　取　方　式			ファン方式
温　度　調　節（℃）			マイコン温度調節器 5～16調節可能
温　度　表　示			デジタル
周囲温度条件（℃）			5～35
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M20×4本、95～135㎜
付属品	棚　（枚）		8
	スノコ（枚）		2
	クリップ（個）		32
	排水部品		一式

④：　2極差込15A－125V

注）
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	H-48F-EC　100V	上置型　アレンジフラワーショーケース	S06410	△6