



＜仕様表＞

シリーズ		TCK-EC	
型式		TCK421-BC	TCK423-BC
本	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	750
		高さ	1150 (~1180)
	内形寸法 (mm)	幅	1098
		高さ	576
体	冷却内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	338
	製品質量 (kg)		204
	外装	ステンレス鋼板・ガラス	
	内装	ステンレス鋼板	
扉断熱	硬質発泡ポリウレタン		
扉棚	引戸式 高断熱複層ガラス 2枚 ガラス棚		
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60(200・3・50/60)	
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60 (LED、コンセント用)	
	冷却時消費電力 (W)	312/312	312/312
	霜取時消費電力 (W)	35/35	35/35
	定格消費電力 (W)	312/312	312/312
	定格電流 (A)	3.8/3.8	0.9/0.9
	電力率 (%)	82/82	97/97
	電源コード・長さ (m)	3.2×2 ⑥×2	3.2×2 ③+④
	適合コンセント	2極差込15A-125V ×2	2極差込15A-125V ×2 3極接地極付差込20A-250V
	庫内灯 (W/棚) ×個数	調光調色LED 20.0×3	
庫内灯 調光範囲 (%)	20~100		
庫内灯 調色範囲 (K)	2700~5000		
デフファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 6×3		
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レシプロ		
冷却装置	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 4×3	
冷媒 (g)	HFC R134a (310)		
放熱量 (W)	972/972		
除霜方式	ファン方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 2~10調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~27		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、20~50mm		
付属品	棚板ガラス 4枚、トレイ 1枚		

ⓐ: L型2極差込15A-125V
 ⓑ: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。
目的以外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。
 - 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示してください。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20 (1/10)	型式 TCK421-BC, TCK423-BC	品名 対面ショーケース	図番 FKS0006	訂正
---------------------	----------------------------	----------------	---------------	--------