


＜仕様表＞

品名	洋菓子用対面ショーケース (冷蔵・高湿)	
シリーズ	TCK	
型式	TCK501-BC/TCK513-BC	
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	750
	高さ	1150 (~1180)
	幅	1398
	奥行	400
内形寸法 (mm)	幅	1398
	奥行	400
	高さ	558
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	412
	製品質量 (kg)	258
外装	ステンレス鋼板・ガラス	
内装	ステンレス鋼板	
断熱	硬質ウレタンフォーム	
棚	ガラス棚	
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	100・1.50/60 200・3.50/60
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1.50/60 (LED、コンセント用)
	冷却時消費電力 (W)	460/460
	霜取時消費電力 (W)	55/55
	定格消費電力 (W)	460/460
	定格電流 (A)	5.8/5.8 1.5/1.5
	効率 (%)	80/80 88/88
	電源コード・長さ (m)	2.5×2 ④×2 2.5×2 ③+④
	適合コンセント	2極15A-125V 2極15A-125V ×2 接地形3極20A-250V
	庫内灯 (W/棚) × 棚数	LED 100V 20W×3
デフ用ファンモータ (W) × 個数	DC 12V 入力 2.4W×4 (左右側面各1、正面2)	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300 レシプロ×2
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 9W×1
	冷却器	冷気強制循環式
庫内ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 6W×3	
冷媒 (g)	HFC R134a (250) × 2	
放熱量 (W)	1070/1070	
霜取方式	ファン方式	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 2~10調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~27	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、20~50mm	
付属品	ガラス棚 4枚、トレイ 2枚	



- 注)  
1. 消費電力は周囲温度27℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。  
2. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。  
尚、主電源側は漏電遮断器を内蔵しています。  
3. 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。目的外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。  
4. 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。  
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	洋菓子用	図番	訂正
1/20 (1/10)	TCK501-BC、TCK513-BC	対面ショーケース		S50233	△

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示下さい。