


＜仕様表＞

品名		洋菓子用対面クロスケース (冷蔵・高湿)
シリーズ	TCK	
型式	TCK803-BC	
外形寸法 (mm)	幅	2400
	奥行	750
	高さ	1150 (~1180)
	重量	366
内形寸法 (mm)	幅	2298
	奥行	400
	高さ	558
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	675
製品質量 (kg)	366	
外装	ステンレス鋼板・ガラス	
内装	ステンレス鋼板	
断熱	硬質ウレタンフォーム	
棚	ガラス棚	
主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
補助電源 (V・φ・Hz)	100・1.50/60 (LED、コンセント用)	
冷却時消費電力 (W)	488/488	
霜取時消費電力 (W)	66/66	
定格消費電力 (W)	488/488	
定格電流 (A)	1.6/1.6	
力率 (%)	88/88	
電源コード・長さ (m)	2.5×2 ③+④	
適合コンセント	接地形3極20A-250V 2極15A-125V	
庫内灯 (W/棚)×棚数	LED 100V 33W×3	
デフ用ファンモータ (W)×個数	DC12V 入力 2.4W×5 (左右側面各1、正面3)	
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300W レジプロ×2	
凝縮器	空冷式	
凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9W×1	
冷却器	冷氣強制循環式	
庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 6W×4 DC24V 入力 4W×1	
冷媒 (g)	HFC R134a (325)×2	
放熱量 (W)	1070/1070	
霜取方式	ファン方式	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 2~10調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~27	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×6本、20~50mm	
付属品	ガラス棚 4枚、トレイ 2枚	



- 注)
- 消費電力は周囲温度27℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
尚、主電源側は漏電遮断器を内蔵しています。
 - 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。目的外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。
 - 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示下さい。