



＜仕様表＞

シリーズ		TCK-EC	
型式		TCK823-EC	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	2400
		奥行	750
	高さ	1150 (~1180)	
		内形寸法 (mm)	幅
	奥行	412	
高さ		576	
冷却内容積 (L)	冷凍室	-	
	冷蔵室	712	
製品質量 (kg)		356	
外装		ステンレス鋼板・ガラス	
内装		ステンレス鋼板	
断熱		硬質発泡ポリウレタン	
扉棚		引戸式 高断熱複層ガラス 4枚 ガラス棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60 (LED、コンセント用)	
	冷却時消費電力 (W)	528/528	
	霜取時消費電力 (W)	59/59	
	定格消費電力 (W)	528/528	
	定格電流 (A)	1.8/1.8	
	力率 (%)	84/84	
	電源コード・長さ (m)	3.2×2 ③+⑥	
	適合コンセント	2極差込15A-125V 3極接地極付差込20A-250V	
	庫内灯 (W/棚) × 個数	調光調色LED 43.1×3	
庫内灯 調光範囲 (%)	20~100		
庫内灯 調色範囲 (K)	2700~5000		
デフファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 6×5		
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レシプロ×2	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×2	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 4×6	
冷媒 (g)	HFC R134a (310) × 2		
放熱量 (W)	1848/1848		
除霜方式	ファン方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 2~10調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~27		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×6本、20~50mm		
付属品	棚板ガラス 4枚、トレイ 2枚		

⑥: L型2極差込15A-125V

③: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。  
目的以外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示してください。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20 (1/10)	型式 TCK823-EC	品名 対面ショーケース	図番 FKS0009	訂正 
---------------------	-----------------	----------------	---------------	--------