



＜仕様表＞

| シリーズ             |                       | TCR-EC                   |                                     |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 型式               |                       | TCR421-BC                | TCR423-BC                           |
| 本                | 外形寸法 (mm)             | 幅                        | 1200                                |
|                  |                       | 奥行                       | 750                                 |
|                  |                       | 高さ                       | 1150 (~1180)                        |
|                  | 内形寸法 (mm)             | 幅                        | 1098                                |
|                  |                       | 高さ                       | 576                                 |
| 体                | 冷却内容積 (L)             | 冷凍室                      | —                                   |
|                  |                       | 冷蔵室                      | 336                                 |
|                  | 製品質量 (kg)             | 204                      |                                     |
|                  | 外装                    | ステンレス鋼板・ガラス              |                                     |
|                  | 内装                    | ステンレス鋼板                  |                                     |
| 扉断熱              | 硬質発泡ポリウレタン            |                          |                                     |
| 扉棚               | 引戸式 高断熱複層ガラス 2枚<br>棚板 |                          |                                     |
| 電気特性             | 電源 (V・φ・Hz)           | 100・1・50/60 200・3・50/60  |                                     |
|                  | 補助電源 (V・φ・Hz)         | 100・1・50/60 (LED、コンセント用) |                                     |
|                  | 冷却時消費電力 (W)           | 312/312                  | 312/312                             |
|                  | 霜取時消費電力 (W)           | 35/35                    | 35/35                               |
|                  | 定格消費電力 (W)            | 312/312                  | 312/312                             |
|                  | 定格電流 (A)              | 3.8/3.8                  | 0.9/0.9                             |
|                  | 電力率 (%)               | 82/82                    | 97/97                               |
|                  | 電源コード・長さ (m)          | 3.2×2 ⑥×2                | 3.2×2 ③+④                           |
|                  | 適合コンセント               | 2極差込15A-125V ×2          | 2極差込15A-125V ×2<br>3極接地極付差込20A-250V |
|                  | 庫内灯 (W/棚) ×個数         | 調光調色LED 20.0×3           |                                     |
| 庫内灯 調光範囲 (%)     | 20~100                |                          |                                     |
| 庫内灯 調色範囲 (K)     | 2700~5000             |                          |                                     |
| デフファンモータ (W) ×個数 | DC24V 入力 6×3          |                          |                                     |
| 圧縮機公称出力 (W)      | インバータ 325 レシプロ        |                          |                                     |
| 冷却装置             | 凝縮器                   | 空冷式                      |                                     |
|                  | 凝縮ファンモータ (W) ×個数      | DC24V 入力 9               |                                     |
|                  | 冷却器                   | 冷気強制循環式                  |                                     |
|                  | 庫内ファンモータ (W) ×個数      | DC24V 入力 4×3             |                                     |
| 冷媒 (g)           | HFC R134a (310)       |                          |                                     |
| 放熱量 (W)          | 972/972               |                          |                                     |
| 除霜方式             | ファン方式                 |                          |                                     |
| 温度調節 (℃)         | マイコン温度調節器<br>2~10調節可能 |                          |                                     |
| 温度表示             | デジタル                  |                          |                                     |
| 周囲温度条件 (℃)       | 5~27                  |                          |                                     |
| 脚 (ネジ径×数、調整範囲)   | M16×4本、20~50mm        |                          |                                     |
| 付属品              | 棚板ガラス 4枚、トレイ 1枚       |                          |                                     |

⑥: L型2極差込15A-125V  
③: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
  - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
  - 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。目的以外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。
  - 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
  - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示してください。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

|      |             |    |                      |    |          |    |         |    |  |
|------|-------------|----|----------------------|----|----------|----|---------|----|--|
| スケール | 1/20 (1/10) | 型式 | TCR421-BC, TCR423-BC | 品名 | 対面ショーケース | 図番 | FKS0010 | 訂正 |  |
|------|-------------|----|----------------------|----|----------|----|---------|----|--|