


＜仕様表＞

品名		洋菓子用対面ショーケース (冷蔵・高湿)	
シリーズ		TCR	
型式		TCR501-EC/TCR513-EC	
本	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥行	750
		高さ	1150 (~1180)
	内形寸法 (mm)	幅	1398
		高さ	558
体	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	412
	製品質量 (kg)	258	
	外装	ステンレス鋼板・ガラス	
	内装	ステンレス鋼板	
断熱	硬質ウレタンフォーム		
棚		ガラス棚	
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	100・1.50/60/200・3.50/60	
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1.50/60 (LED、コンセント用)	
	冷却時消費電力 (W)	460/460	
	霜取時消費電力 (W)	55/55	
	定格消費電力 (W)	460/460	
	定格電流 (A)	5.8/5.8	1.5/1.5
	効率 (%)	80/80	88/88
	電源コード・長さ (m)	2.5×2 ④×2	2.5×2 ③+④
	適合コンセント	2極15A-125V ×2	2極15A-125V ×2 接地形3極20A-250V
	庫内灯 (W/棚) × 棚数	LED 100V 20W×3	
デフロストファンモータ (W) × 個数	DC 12V 入力 2.4W×4 (左右側面各1、正面2)		
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300 レシプロ×2		
凝縮器	空冷式		
凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 9W×1		
冷却器	冷気強制循環式		
庫内ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 6W×3		
冷媒 (g)	HFC R134a (250) ×2		
放熱量 (W)	1070/1070		
霜取方式	ファン方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 2~10調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~27		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、20~50mm		
付属品	ガラス棚 4枚、トレイ 2枚		



- 注)
- 消費電力は周囲温度27℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
尚、主電源は漏電遮断器を内蔵しています。
 - 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。目的外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。
 - 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示下さい。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	洋菓子用	図番	訂正
1/20 (1/10)	TCR501-BC、TCR513-BC	対面	ショーケース	S50236	△