



＜仕様表＞

シリーズ		TCR-EC	
型式		TCR823-EC	
外形寸法 (mm)	幅	2400	
	奥行	750	
	高さ	1150 (~1180)	
	内形寸法 (mm)	幅	2298
		奥行	412
冷却内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	707	
製品質量 (kg)		356	
外装		ステンレス鋼板・ガラス	
内装		ステンレス鋼板	
断熱		硬質発泡ポリウレタン	
扉棚		引戸式 高断熱複層ガラス 4枚 ガラス棚	
電源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60	
補助電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60 (LED、コンセント用)	
冷却時消費電力 (W)		528/528	
霜取時消費電力 (W)		59/59	
定格消費電力 (W)		528/528	
定格電流 (A)		1.8/1.8	
電力率 (%)		84/84	
電源コード・長さ (m)		3.2×2 ③+⑥	
適合コンセント		2極差込15A-125V 3極接地極付差込20A-250V	
庫内灯 (W/棚) × 個数		調光調色LED 43.1×3	
庫内灯 調光範囲 (%)		20~100	
庫内灯 調色範囲 (K)		2700~5000	
デフファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 6×5	
圧縮機公称出力 (W)		インバータ 325 レジプロ×2	
凝縮器		空冷式	
凝縮ファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 9×2	
冷却器		冷気強制循環式	
庫内ファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 4×6	
冷媒 (g)		HFC R134a (310) ×2	
放熱量 (W)		1848/1848	
除霜方式		ファン方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 2~10調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~27	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×6本、20~50mm	
付属品		棚板ガラス 4枚、トレイ 2枚	

⑥: L型2極差込15A-125V

③: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本製品は屋内展示販売用としてご使用ください。
目的以外の用途で使用されますと、保存品の品質低下などの原因になることがあります。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

＜発注時＞図中※印部の化粧仕様を指示してください。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	1/20 (1/10)	型式	TCR823-EC	品名	対面ショーケース	図番	FKS0013	訂正	
------	-------------	----	-----------	----	----------	----	---------	----	--