

高湿チルド庫

高湿チルド：-3℃～6℃ 湿度：85%以上

画像	幅	奥行	型式	電源	冷却時消費電力	定格内容積	外形寸法
	600mm	800mm	231NHC	1φ・100V	283/310W	330L	W600×D800×H1905mm

冷凍チルド庫

高湿チルド：-3℃～6℃/湿度：85%以上 冷凍：-20℃以下

画像	幅	奥行	型式	電源	冷却時消費電力	定格内容積		外形寸法
						高湿水溫	冷凍室	
	1200mm	800mm	433HS2	3φ・200V	629/639W	377L	510L	W1200×D800×H1905mm

冷凍チルド高温庫

高湿チルド：-3℃～6℃/湿度：85%以上 水溫：-3℃～6℃ 冷凍：-20℃以下

画像	幅	奥行	型式	電源	冷却時消費電力	定格内容積			外形寸法
						高湿水溫	冷凍室	水溫	
	1200mm	800mm	433HCS1	3φ・200V	674/679W	377L	225L	251L	W1200×D800×H1905mm

冷凍チルド冷蔵庫

冷蔵：0℃～10℃ チルド：-3℃～6℃ 冷凍：-20℃以下

画像	幅	奥行	型式	電源	冷却時消費電力	定格内容積			外形寸法
						冷蔵室	冷凍室	水溫	
	1200mm	800mm	493CS1	3φ・200V	669/704W	510L	225L	251L	W1200×D800×H1905mm
		650mm	493YCS1	3φ・200V	669/704W	396L	170L	195L	W1200×D650×H1905mm
	1800mm	800mm	683CS2	3φ・200V	1195/1320W	534L	533L	497L	W1800×D800×H1905mm