

上置型 インバータ制御小扉冷蔵ショーケース

冷蔵：0℃～10℃

画像	幅	奥行	外装	型式	電源	冷却時消費電力	定格内容積	外形寸法				
	600mm	800mm	ステンレス	221DP2-EC	1φ・100V	217/217W	491L	W600×D800×H1905mm				
	900mm	650mm	ステンレス	321YDP4-EC	1φ・100V	240/240W	618L	W900×D650×H1905mm				
 (ステンレス) (ステンレス) (木目) (ガラス扉・4枚) (ガラス扉・2枚)	1200mm	800mm	ステンレス (ガラス扉・4枚)	411DP4-EC	1φ・100V	298/298W	1087L	W1200×D800×H1905mm				
			ステンレス (ガラス扉・2枚)	411DP-EC								
			ステンレス (ガラス扉・4枚)	413DP4-EC	3φ・200V	299/299W						
			ステンレス (ガラス扉・2枚)	413DP-EC								
		木目	413KDP4-EC	650mm	木目	411YKDP4-EC			1φ・100V	298/298W	847L	W1200×D650×H1905mm
					木目	413YKDP4-EC			3φ・200V	299/299W		
	1500mm	800mm	ステンレス	511DP4-EC	1φ・100V	304/304W	1396L	W1500×D800×H1905mm				
 (ステンレス) (ステンレス) (木目) (ガラス扉・6枚) (ガラス扉・3枚)	1800mm	800mm	ステンレス (ガラス扉・6枚)	613DP6-EC	3φ・200V	328/328W	1696L	W1800×D800×H1905mm				
			ステンレス (ガラス扉・3枚)	613DP-EC								
			木目	613KDP6-EC								
		木目	613YKDP6-EC	3φ・200V	328/328W	1325L	W1800×D650×H1905mm					

2019年11月現在