

下置型 オープンショーケース

日配・乳製品：5℃～10℃ 弁当：15℃～20℃

画像	幅	奥行	外装	型式	電源	省エネ基準達成率	年間消費電力量	冷却内容積	外形寸法
	870mm	600mm	ホワイト	333OP-MB 日配	3φ・200V	 2020年省エネ基準達成率 51%	7074kWh/年	360L	W870×D600+30×H1925mm
				333OP-HB 弁当		 2020年省エネ基準達成率 84%	3469kWh/年		
	1170mm	600mm	ホワイト	433OP-MB 日配	3φ・200V	 2020年省エネ基準達成率 40%	12826kWh/年	495L	W1170×D600+30×H1925mm
	1770mm	600mm	ホワイト	633OP-MB 日配	3φ・200V	 2020年省エネ基準達成率 37%	22106kWh/年	765L	W1770×D600+30×H1925mm

別置型 オープンショーケース

日配・乳製品：5℃～10℃

画像	幅	奥行	外装	型式	電源	所要冷凍能力	冷却内容積	外形寸法
	1170mm	600mm	ホワイト	433OP-MR 日配	3φ・200V	1670W	495L	W1170×D600+30×H1925mm
	1770mm	600mm	ホワイト	633OP-MR 日配	3φ・200V	2730W	765L	W1770×D600+30×H1925mm