

幅 870 mm

⑨ F1 3330P-MB 日配 在

⑨ F1 3330P-HB 弁当 在

●外形寸法:W870×D600×H1925mm ●製品質量:210kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz ⑨ 200kg

3330P-MB

定格内容積
350L

	⑨ 3330P-MB	⑨ 3330P-HB
圧縮機公称出力 (W)	750(ロータリー)	400(ロータリー)
冷媒 (g)	R404A(1300)	R404A(1000)
霜取り方式	ファン方式	
付属品	棚5枚・デッキパン1枚・棚受10個・ナイトカバー1個・排水予備タンク1個	
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V	

幅 1170 mm

⑩ F1 4330P-MB 日配 在

●外形寸法:W1170×D600×H1925mm ●製品質量:230kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz定格内容積
470L

	⑩ 4330P-MB
圧縮機公称出力 (W)	1100(ロータリー)
冷媒 (g)	R404A(1600)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚5枚・デッキパン1枚・棚受10個・ナイトカバー1個・排水予備タンク1個
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

幅 1770 mm

⑪ F1 6330P-MB 日配 在

●外形寸法:W1770×D600×H1925mm ●製品質量:335kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz定格内容積
730L

	⑪ 6330P-MB
圧縮機公称出力 (W)	1500(スクロール)
冷媒 (g)	R404A(2400)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚10枚・デッキパン2枚・棚受20個・ナイトカバー2個・排水予備タンク1個
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V



幅 1170 mm

⑩ F1 4330P-MR 日配 在

●外形寸法:W1170×D600×H1925mm ●製品質量:195kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz定格内容積
470L

	⑩ 4330P-MR
所要冷凍能力 (W)	1670
冷媒	R404A
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚5枚・デッキパン1枚・棚受10個・ナイトカバー1個

幅 1770 mm

⑪ F1 6330P-MR 日配 在

●外形寸法:W1770×D600×H1925mm ●製品質量:275kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz定格内容積
730L

	⑪ 6330P-MR
所要冷凍能力 (W)	2730
冷媒	R404A
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚10枚・デッキパン2枚・棚受20個・ナイトカバー2個

幅 1800 mm

② F1 ROP-613CB 冷蔵 在

●外形寸法:W1800×D1100×H850mm ●製品質量:260kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz定格内容積
254L

	② ROP-613CB
定格消費電力 (W)	850/930
霜取時消費電力 (W)	1327
圧縮機公称出力 (W)	750(スクロール)
冷媒	R404A
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	ナイトカバー(シート)
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

② F1 ROP-613FB 冷凍 在

●外形寸法:W1800×D1100×H850mm ●製品質量:270kg
●電源:200V・3φ 50/60Hz定格内容積
254L

	② ROP-613FB
定格消費電力 (W)	1050/1130
霜取時消費電力 (W)	1877
圧縮機公称出力 (W)	1100(スクロール)
冷媒	R404A(1400)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	ナイトカバー(シート)
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

冷凍機内蔵型ショーケースの導入の際は、必ず次の事項を確認してください。

1. 空調機器及び店舗の出入口付近の風が当たる場所には、設置しないでください。
2. 設置する場所の床は、丈夫で水平な所に設置してください。
3. 排気用の換気扇を用意してください。
4. 排気のためのスペースを必ず取ってください。
(排気のスペースについてはP123をご覧ください。)
5. 排水処理のため、排水工事を行ってください。
排水工事が出来ない場合は1日1回以上は予備タンクを確認し、水がある場合は捨ててください。
6. 商品はロードラインより下に陳列してください。
7. 定期的には排水口のまわり、吹出ハニカムのゴミやホコリを取り除いてください。

注：清掃の際は必ず電源プラグを抜いて電源回路を切ってください。