






⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		SS-PT
型式		273LSS-PT
外形寸法 (mm)	幅	750
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
	幅	644
	奥行	650
	高さ	1428
内形寸法 (mm)	幅	644
	奥行	650
定格内容積 (L)	冷凍室	666
	冷蔵室	—
製品質量 (kg)	製品質量	120
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	硬質発泡ウレタンボード
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	666/724
	霜取時消費電力 (W)	514/514
	定格消費電力 (W)	539/597
	定格電流 (A)	2.1/2.1
	力率 (%)	74/82
冷気装置	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
	圧縮機公称電力 (W)	スクロール 600
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファノモータ (W) ×個数	入力 50×1
	冷却器	冷気強制循環式
放熱量 (W)	庫内ファノモータ (W) ×個数	入力 16×2
	冷媒	HFC R404A (440g)
	放熱量 (W)	1160/1260
	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25～-15 調節可能
	温度表示	デジタル
付属品	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	棚 (枚)	3
	スノコ (枚)	1
	クリップ (個)	12
	排水部品	一式

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	273LSS-PT	パススルー冷凍庫	S08647	△