

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		D-S
型 式		3341D-S
外形寸法 (mm)	幅	900
	奥行	450
	高さ	800 (～840)
内形寸法 (mm)	幅	630
	奥行	350
	高さ	649
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	148
製品質量 (kg)		57
外 装	ステンレス鋼板	亜鉛引鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉 棚	引戸式ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚 ポリエチレンコーティング網棚
庫 内 温 度 (℃)		0～10
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	99/107
	霜取時消費電力 (W)	11/11
	定格消費電力 (W)	99/107
	定 格 電 流 (A)	1.2/1.1
	力 率 (%)	83/97
通 合 コ ン セ ン ト	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75
	凝 縮 器	空冷式
冷 却 装 置	凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 5×1
	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数	入力 4×1
冷 媒		HFC R134a (80g)
放 熱 量 (W)		341/400
除 霜 方 式		ファン方式
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 0～10 調節可能
温 度 表 示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70～110mm
付 属 品	棚 (枚)	2
	クリップ (個)	8
	排水部品	一式

⑥:  L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
3. ※寸法はSPにて対応可能です。
4. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
5. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/15	型 式 3341D-S	品 名 スライド扉 冷蔵庫	図 番 S08561	訂正 
--------------	----------------	------------------	---------------	---

