






⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		AFGT-EC	
型式		603AFGT-EC	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	650+45
		高さ	1960(〜2010)
	内形寸法 (mm)	幅	1698
		奥行	492
		高さ	1531
	冷却内容積 (L)	冷凍室	1296
		冷蔵室	—
	製品質量 (kg)		285
	体	外装	塗装鋼板(白) 亜鉛引鋼板
内装		塗装鋼板(白)・亜鉛引鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
取手付防露ヒータ付ガラス 3枚			
扉棚		焼付塗装平棚	
電気	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	1629/1629	
	霜取時消費電力 (W)	1493/1493	
	定格消費電力 (W)	1047/1047	
	定格電流 (A)	4.0/4.0	
特力	力率 (%)	76/76	
	電源コード・長さ (m)	2.8×1 ㊸	
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
	庫内灯	LED 18W×4	
	消費電力量 (kWh/年)	9552	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 1250 スクロール	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×2	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 4×4	
放熱	冷媒	HFC R448A (1.1kg)	
	放熱量 (W)	1715/1715	
	除霜方式	ヒータ方式	
	ドレン	蒸発皿式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -15〜-25 調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5〜35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×6本、10〜60mm	
付属品	棚 (枚)	12	
	スノコ (枚)	3	
	クリップ (個)	48	

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	603AFGT-EC	下置型 大庫 冷凍ショーケース	S08528	△