

<仕　様　表>

シリーズ			ASPL
型式			84ASPL
本体	外形寸法(mm)	幅	3035
		奥行	1850
		高さ	2290
	内形寸法(mm)	幅	2903
		奥行	1718
		高さ	2098
	定格内容積(L)	冷凍室	―
		冷蔵室	11090
	製品質量(kg)		640
	外装		塗装鋼板(白)
	内装		塗装鋼板(白)
	断熱		硬質発泡ポリウレタン
	扉		取手付Low－E複層ガラス　4枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
庫内温度(℃)			0～10
所要冷凍能力(W)			3010
蒸発温度(℃)			－10
冷却装置	主電源(V・φ・Hz)		200・3・50／60
	防露ヒータ		200V・396W
	庫内灯		LED　16W×6
	冷却器		―
	膨張弁		―
	冷媒		―
	庫内ファンモータ(W)×個数		―
放熱量(W)			―
除霜方式			―
温度調節			―
温度表示			アナログ
周囲温度条件(℃)			5～35
付属品	棚(枚)		24
	スノコ(枚)		2(木製)
	クリップ(個)		96

注)
1. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
2. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/30	84ASPL	別置型 組立式 ウォークイン冷蔵ショーケース	S08190	2