





スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

シリーズ		CD	
型式		KNXA-0971CD	
本体	外形寸法 (mm)	幅	882
		奥行	750
		高さ	800 (795~835)
	内形寸法 (mm)	幅	510
		奥行	590
		高さ	619
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	203
	製品質量 (kg)		63
	扉	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 1枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		108/108
	霜取時消費電力 (W)		291/291
	定格消費電力 (W)		97/97
	定格電流 (A)		1.4/1.4
	力率 (%)		69/69
	電源コード・長さ (m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		LED 1W×1
	適合コンセント		2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 320 レシプロ
冷却装置	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 3×1
	冷媒		HC R600A (50g)
	放熱量 (W)		495/495
除霜方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -7~12 調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm	
付属品	棚 (枚)		2
	クリップ (個)		8
	排水部品		一式

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. ※寸法はSPにて対応可能です。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 KNXA-0971CD	品 名 冷 蔵 庫	図 番 S08754	訂 正 ↑
--------------	--------------------	--------------	---------------	----------