





<仕 様 表>

シリーズ		CD-NR
型 式		KNXA-1561CD-NR
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	600
	高さ	800 (795~835)
	重量	80
内形寸法 (mm)	幅	1128
	奥行	440
	高さ	619
	重量	80
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	337
	製品質量 (kg)	80
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断 熱	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電 源	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	133/133
	霜取時消費電力 (W)	304/304
	定格消費電力 (W)	109/109
電 流	定 格 電 流 (A)	1.5/1.5
	力 率 (%)	72/72
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫 内 灯	LED 1W×1
適 合	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
冷 却	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
	冷 媒	HC R600a (50g)
	放 熱 量 (W)	510/510
除 霜	除 霜 方 式	ヒータ方式
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12 調節可能
	温 度 表 示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、70~110mm
	付 棚 (枚)	2
	属 クリップ (個)	12
	品 排水部品	一式

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	KNXA-1561CD-NR	冷 蔵 庫	S08769	△