

<仕 様 表>

シリーズ		LNx-S	
型 式		LNXA-0981S1/LNXA-0983S1	
外形寸法 (mm)	幅	900	
	奥行	800	
	高さ	1905 (～1945)	
	内形寸法 (mm)	幅	R 798・F 374
内形寸法 (mm)	奥行	R 650・F 650	
	高さ	R 1428・F 689	
定格内容積 (L)	冷凍室	169	
	冷蔵室	562	
製品質量 (kg)		126	
外 装	装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
電 気 特 性	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	275/275	276/276
	霜取時消費電力 (W)	551/551	552/552
電 気 特 性	定格消費電力 (W)	216/216	216/216
	定 格 電 流 (A)	3.0/3.0	1.0/1.0
	力 率 (%)	74/74	62/62
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	2.7×1 ③
適 合 コ ン セ ン ト	2極差込	3極接地極付差込	
	15A-125V	20A-250V	
	R インパクター 320	R インパクター 320	
	2極差込	3極接地極付差込	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	R インパクター 320	
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
	冷 却 器	冷気強制循環式	
庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力	3×2	
	冷 媒	R HC R600a (75g)	
		F HC R600a (75g)	
	放 熱 量 (W)	658/658	
除 霜 方 式	ヒータ方式	マイコン温度調節器	
	温度調節 (℃)	R: -7～12 調節可能	
		F: -25～-8 調節可能	
	温度表示	デジタル	
周 囲 温 度 条 件 (℃)	5～35		
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm	
	棚 (枚)	5	
	スノコ (枚)	3	
付 属 品	クリップ (個)	20	
	排水部品	一式	



※ Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

⑥: L型2極差込 15A-125V




③: 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



排水部 (棚) 詳細



⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	LNXA-0981S1, LNXA-0983S1	冷凍冷蔵庫	S08830	