







※ () 内寸法は後脚を示す。



排水部 (棚) 詳細



⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シリーズ		LNX-SS-N	
型 式		LNXA-1261SS-N/LNXA-1263SS-N	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	650
	高さ	1905 (～1945)	
		幅	1098
	内形寸法 (mm)	奥行	500
		高さ	1428
電 気 特 性	定格内容積 (L)	冷凍室	847
		冷蔵室	—
	製品質量 (kg)		124
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛鋼板	
	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4 枚	
		ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60 200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)		385/385 386/386
	霜取時消費電力 (W)		597/597 599/599
	定格消費電力 (W)		294/294 294/294
付 属 品	定 格 電 流 (A)	3.5/3.5 1.1/1.1	
		率 (%)	
	電圧	84/84 77/77	
		電圧コード・長さ (m)	
	適合コンセント	2 極差込 3 極接地極付差込	
		15A-125V 20A-250V	
注	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 400 レジプロ
	凝 縮 器		空冷式
	凝縮ファンモーター (W) × 個数		DC 24V 入力 9 × 1
	冷 却 器		冷気強制循環式
	庫内ファンモーター (W) × 個数		DC 24V 入力 3 × 2
	冷 媒		HC R290 (140g)
注	放 熱 量 (W)		856/856
	除 霜 方 式		ヒータ方式
	温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器
	温度表示		デジタル
	周囲温度条件 (℃)		5～35
	脚 (ネジ径 × 数、調整範囲)		M20 × 4 本、95～135mm
付 属 品	棚 (枚)		3
	スノコ (枚)		2
	クリップ (個)		18
	排水部品		一式
	⑥: □ □		L 型 2 極差込 15A-125V
	③: ⊕ ⊖		3 極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	LNXA-1261SS-N, LNXA-1263SS-N	冷 凍 庫	S08826	△