






⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		平型オープンショーケース (冷凍・冷蔵・惣菜弁当)		
型 式		ROP-411FCB-EC		
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200	
		奥 行	900	
		高 さ	850 (～870)	
	内形寸法 (mm)	幅	1055	
		奥 行	673	
		高 さ	188	
	冷却内容積 (L)		152	
	体	外 装	塗装鋼板 (白)、(黒)	
		内 装	塗装鋼板 (白)	
		断 熱	硬質発泡ポリウレタン	
棚 (スノコ)		塗装鋼板 (白)		
電 気 特 性	製品質量 (kg)		165	
	主電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)		897/897	
	霜取時消費電力 (W)		770/770	
	定格消費電力 (W)		777/777	
	定格電流 (A)		9.4/9.4	
	力率 (%)		83/83	
	電源コード・長さ (m)		2.3×1 ⑥	
	適合コンセント		2極差込15A-125V	
	消費電力量 (kWh/年)		4280	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 1250 スクロール	
	凝 縮 器		空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数		DC24V 入力 9×2	
	冷 却 器		冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数		DC24V 入力 3×2	
	冷 媒 (g)		HFC R404A (800)	
	除 霜 方 式		ヒータ方式	
放 熱 量 (W)		1778/1778		
排 水		蒸発皿式		
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 惣菜・弁当 11～18 調節可能 冷蔵 -7～10 調節可能 冷凍 -25～-8 調節可能		
外 囲 条 件		周囲温度10～27℃、湿度70%以下、風速0.2m/sec以下		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×4本、20～40mm		

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度25℃、周囲風速0.2m/sec、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 空調機器及び店舗の出入口付近の風が当たる場所または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/15	ROP-411FCB-EC	平型オープンショーケース	FKS0016	