

幅 1200 mm

⑧ **413KEP-EC**

- 外形寸法:W1200×D800×H1905mm ●製品質量:155kg
- 電源:200V・3φ 50/60Hz

インバータ

約51%省エネ

厚幅570mm 受注100V フロン断熱

定格内容積 **1092L**

ビール 大430本・中430本・缶350ml 766本

冷却時消費電力 (W)	286/286
霜取り消費電力 (W)	53/53
庫内灯 (W)	蛍光灯40×1
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(スノコ) 冷媒 (g) R134a (270)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚8枚・スノコ2枚・クリップ32個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

内寸H:1428

幅 1800 mm

⑧ **613KEP-EC**

- 外形寸法:W1800×D800×H1905mm ●製品質量:215kg
- 電源:200V・3φ 50/60Hz

インバータ

約58%省エネ

厚幅570mm 受注100V フロン断熱

定格内容積 **1704L**

ビール 大661本・中674本・缶350ml 1200本

冷却時消費電力 (W)	308/308
霜取り消費電力 (W)	75/75
庫内灯 (W)	蛍光灯40×2
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(スノコ) 冷媒 (g) R134a (270)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚12枚・スノコ3枚・クリップ48個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

内寸H:1428

※収容本数は最大・追加棚なしのものです。

幅 600 mm

⑧ **283FKEP**

- 外形寸法:W600×D800×H1905mm ●製品質量:118kg
- 電源:200V・3φ 補100V・1φ 50/60Hz

厚幅570mm 受注100V フロン断熱

定格内容積 **493L**

冷却時消費電力 (W)	3φ 762/868 1φ 214/214
霜取り消費電力 (W)	3φ 372/361 1φ 214/214
庫内灯 (W)	蛍光灯38×1
圧縮機公称出力 (W)	600(スクロール) 冷媒 (g) R404A (580)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・スノコ1枚・クリップ16個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V ②2極差込15A-125V

内寸H:1428

幅 1200 mm

⑧ **483FKEP**

- 外形寸法:W1200×D800×H1905mm ●製品質量:183kg
- 電源:200V・3φ 補100V・1φ 50/60Hz

厚幅570mm 受注100V フロン断熱

定格内容積 **1092L**

冷却時消費電力 (W)	3φ 896/985 1φ 413/398
霜取り消費電力 (W)	3φ 854/854 1φ 417/417
庫内灯 (W)	蛍光灯38×1
圧縮機公称出力 (W)	1100(スクロール) 冷媒 (g) R404A (650)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚8枚・スノコ2枚・クリップ32個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V ②2極差込15A-125V

内寸H:1428